

## Éléments fonctionnels

### 1) SEUILS

Les seuils sont le lien entre l'espace public et privé, leur traitement peut empiéter sur la rue mais ne doit pas empêcher le ruissellement des eaux de pluie. Ils seront de préférence en pierre dure, en béton bouchardé, ou habillés par une plaque en fonte.



Seuil/marche, en pierre volcanique, dans l'embrasure




Seuil et marche en retrait du caniveau, en calcaire dur

### 2) CHÉNEAUX ET DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Les chéneaux et descentes d'eaux pluviales sont des éléments qui couronnent et délimitent la façade. Ils sont soit en zinc, soit en terre cuite vernissée provenant de Saint-Jean-de-Fos, où la fabrication est perpétuée. On trouve en pied de descente des dauphins en fonte ou en terre cuite vernissée, des jambons, des pissettes qui, en dehors de leurs fonctions de récupération et d'évacuation des eaux de pluie, participent aux finitions de la façade.

Quand ils sont défectueux, il conviendra de les remplacer à l'identique.



Marches en saillie du caniveau, en pierre froide



Marches sur le caniveau, en pierre froide



Chéneau et descente en céramique vernissée

Chéneau et descente en zinc naturel, dauphin en fonte



Pissette /déversoir en céramique vernissée